


Mitex Ultraclean

M 045.20 vl

M 045.20 bl

M 045.20 gr

M 045.20 sw



ANWENDUNG

- Für alle empfindlichen Oberflächen in der Folien- und Filmindustrie, Folienveredelung, EVA Folienherstellung, u.a. für Solarmodule, Magnetbandherstellung, Leiterplattenindustrie, Druckindustrie, Verpackungsherstellung, Großformatige Injektldrucker, Herstellung und Veredelung von Flachglas, Feinblechherstellung, Stahl- und Edelstahlherstellung

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Abgestufte Klebrigkeit (100%, 50%, 20% 10%)
- Antistatisch
- Beständig gegen IPA, Wasser, leichte Seifenlösungen
- Leicht zu reinigen für regenerierte Adhäsion
- Nachschleifbar
- Dauerhaft klebrig

vl

bl

gr

sw

BEMERKUNGEN

- Beschichtung bestehender Bahnleitwalzen möglich
- Reinigungssystem aus Kontakt- und Übernahmewalzen
- Mitex bietet einbaufertige, leicht und einfach montierbare Komplettrollen an
- Sprechen Sie bitte unsere Verkaufsmitarbeiter oder unseren technischen Service an

This information and our technical advice – whether verbal, in writing or by way of trials – is given in good faith but without warranty, and this also applies where proprietary rights of third parties are involved. Our advice does not release you from the obligation to check its validity and to test our products as to their suitability for the intended processes and uses. The application, use and processing of our products and the products manufactured by you on the basis of our technical advice are beyond our control, and therefore, entirely your own responsibility. Our products are sold in accordance with our General Conditions of Sales and Delivery.